

**1. Opis izdelka**

1.1	Ime izdelka	<b>BONDEX DECKING OIL</b>
1.2	Številka izdelka	<b>440070</b>
1.3	Tip izdelka	Specialno olje za zaščito lesenih podov in teras
1.4	Proizvajalec	Dyrup A/S Gladsaxevej 300 – 2860 SØborg – Denmark- Phone +45 3957 93 00 – www.dyrup.com
1.5	Namen uporabe	Za zaščito zunanjih lesenih teras in podov
1.6	Posebne lastnosti	Z oljem dosežemo vodo odbojnost lesa. Poudari naraven izgled lesa, olje omogoča trajno zaščito pred vremenskimi vplivi.
1.7	Barvni spekter	• 668 češnja • 710 bor • 722 hrast • 725 palisanader • 731 tik • 900 brezbarven
1.8	Velikost embalaž	2.50L - 5.00L - 20.00L
1.9		Izdelek uporabljen za uporabo

**2. Sestava izdelka**

2.1	Vezivo	Alkidna smola
2.2	Pigmenti	Organski in anorganski pigmenti
2.3	Topilo	White spirit
2.4	Aktivne sestavine	-
2.5	Aditivi	Za izdelek niso potrebni

**3. Tehnični podatki**

3.1	Specifična teža	≈0.9 kg/l
3.2	Viskoznost	>62 sec./ISO cup 6 mm/23°C
3.3	Suha snov	≈ 51,0 W/W%
3.4	Sijajnost	Mat
3.5	Prednosti	Za vse vrste lesa, enostavno nanašanje
3.6	Vonj	izrazit vonj

<b>BONDEX</b>	<b>TEHNIČNI PODATKOVNI LIST</b>	<b>440070</b>
---------------	---------------------------------	---------------

3.7	Poraba	10 – 16 m <sup>2</sup> / L, odvisno od podlage
3.8	Čas sušenja	Suh na dotik ≈ 3 - 5 ur, ponovni premaz po ≈ 24 urah. Končna trdnost premaza: ≈ 1 teden Merjeno pri temp.23°C in zračni vlagi 60%.
3.9	Plamenišče	62°C
3.10	Vremenska obstojnost	Vodo odporen
3.11	Vsebnost biocidov	-
3.12	Redčenje	Ne redčiti
3.13	Shranjevanje	5 let zaprto v originalni embalaži

#### 4. Delovni postopek

4.1	Splošno	Pred uporabo izdelek premešamo. Izdelek hranimo v zaprti embalaži
4.2	Podlaga	Podlaga mora biti čista, suha brez mastnih madežev. Vlažnost lesa: max. 18%
4.3	Priprava podlage	Leseno podlago obrusimo in iz nje, s primernimi sredstvi, odstranimo alge, glive in umazanijo. Speremo s čisto vodo. Poškodovane dele lesa zamenjamo.
4.4	Število premazov	2 premaza
4.5	Nanašanje	S čopičem. Ne nanašamo pri temperaturi pod 5°C in zračni vlagi nad 80%
4.6	Obnavljanje lesa	Po potrebi. ≈ 1 – 2 x letno, 1 - 2 premaza
4.7	Čiščenje orodja	White spirit

**5. Varnostni ukrepi**

5.1	Splošno	Upoštevati moramo varnostna navodila proizvajalca na embalaži. Natančnejše informacije o varnem ravnanju z izdelkom so na voljo v <b>varnostnem listu</b> .
5.2	Varnostna navodila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vsebuje nafto</li> <li>• Škodljivo za vodne organizme</li> <li>• lahko povzroča škodljive učinke v vodnem okolju</li> <li>• Vsebuje 2 – butanonoxime in kobalt karboksilat</li> <li>• lahko povzroči alergijsko reakcijo</li> <li>• Hranimo izven dosega otrok</li> <li>• Ni priporočljivo vdihovati</li> <li>• Izogibajte se stiku s kožo</li> <li>• Ne zlivati v odtoke</li> <li>• Ob zaužitju, nujno poiskati zdravniško pomoč</li> <li>• ne izlivati v naravo</li> </ul>

*Namen tega tehničnega podatkovnega lista je zagotavljanje informacij o lastnostih izdelka za naše stranke. Ponujene informacije temeljijo na preizkusih, ki smo jih opravili pod pogoji uporabe, ki so skladni s prevladujočimi standardi. Naša priporočila za uporabo so samo informativna in v nobenem primeru nimajo prednosti pred posebnimi priporočili, kjer se upoštevajo vrsta in pogoji določenega mesta, prav tako pa podjetje DYRUP na njihovi podlagi zato ne prevzema nikakršne odgovornosti. Stranke naj preverijo, ali je bil ta izdelek posodobljen z novejšo različico, ki upošteva nove tehnične podatke. Ta različica razveljavlja in zamenjuje vse prejšnje različice tehničnih podatkovnih listov, ki se nanašajo na ta izdelek.*